周 波 数 帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質	量 / 約	L:90g/M:82g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電 波型 式	F3E(FM)、F1D(FSK)	消費電流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送信	出力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm	受信	感度	-14dBµ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	(突起物除く/約)	(最大27.7mm)	音声	出力	最大50mW以上 (内部、外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm			

### 使用時間の目安(共通)

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	約28時間
単三1本	アルカリ乾電池 (別売)	約33時間

\*弊社の規定する条件にて測定

	EDC-311/312共通
EBP-179	約6時間

### 充電時間の目安

	MERLIPLE
達通	河川敷の

### 通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所	1~2km又はそれ以上
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

\*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。 \*屋内の通話距離は建物の構造や建材に よって大きく異なります。

### 用途に合わせて選べる豊富なオプション群






EDC-311ACEDC-311R& 最多3台まで連結して4台を 同時に充雷できます。



シングル充電スタンド EDC-311R ¥3,080 (¥2,800)



シングル充電器セット EDC-311A ¥4,180 (¥3,800)



\*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホールド機能を 使ってPTTロックの代用ができます。



¥3,850 (¥3,500) IP54防塵·防水

スピーカーマイク EMS-71 ¥5,280 (¥4,800) IP67耐塵·防浸











ヘルメット用ヘッドセット EME-63A\* ¥16,280 (¥14,800) \*バイクのヘルメット には装着できません。

EME-62A\* ¥43 780



ニッケル水素充電池 (1.2V 1900mAh) EBP-179 質量 約26g ¥1,650 (¥1,500)



ベルトクリップ

EBC-58 ¥550(¥500)

イヤホンマイク EME-764PA\* (オープンエアー型)


イヤホンマイク EME-764MA\* (耳かけ型)

¥3,300(¥3,000)/共通



EME-48A (耳かけ型) ¥6,600

¥6,600 (¥6,000)/共通 \*PTTロックと3レベル のマイクゲイン調整付き



- \* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。( )内に表示する本体価格は税別です。
- \* メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

無線機、充電池、ヘルメットはアクセサリーに付属しません。

業務用ヘッドセット


EME-64A\*

¥11,000

(¥10,000)

## Pルインコ株式会社

- ●東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋ブラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- ●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表) ●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- ●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表) ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願い致します。



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影、印刷、改良などの理由で、掲載製品の色調や外観が異なって見えることがあります。 ホームページのURL https://www.alinco.co.jp/

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

● 取扱い店

# **ALINCO**

アルインコHP







**License-Free Transceiver** 

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー





現場が変わる!











ファッション



### 交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

(BM/GM/RM)

標準価格/共通 ¥21,780 (本体¥19.800)

DJ-P321BM (ブラック) JAN 4969182361575 DJ-P321GM (ゴールド) JAN 4969182361667 DJ-P321RM (レッド) JAN 4969182361650











既存のチャンネル とグループ番号に 自動で合わせる



話すと送信、 黙ると受信の VOX内蔵



電波の強さを 通話終わりに 知らせる エンドピピ®

通話終わりの

「ザ!」を消す

テールノイズ

キャンセラー



- ●キーロック
- ●送信出力切り替え
- ●送信禁止

●チャンネル非表示

他にも多彩な機能を満載!



ワンタッチで音量 を下げ、自動で戻 す受信音ミュート

ボタン長押しで

急を知らせる緊急



**GROUP** 

無音時の耳障りな 「サー」音を低減 するコンパンダー

50波のグループ

DCSコードで

混信が少ない

快適通話



イヤホンの断線 を感知して音と 表示で警告



通話距離が最優先なら ロングアンテナが決め手!





レッド









# DJ-P114R (屋内用) オープン価格 JAN:4969182361773 DJ-P101R (屋外用) オープン価格 JAN:4969182360752 **ALINCO**

OPTION 交互通話中継器(レピーター)

### IP67 耐摩·防浸

無線機としては最高水準の外 郭保護等級をクリア。マイクアクセ サリーを接続していても水やほこり をしっかりガード。ケースは頑丈なポリ カーボネート製で、タフな現場をサ ポートします。


長時間運用

入手しやすい単三乾電池1本 で約33時間、専用バッテリーでも 28時間と余裕の通話時間を達成

使用条件によっては大きく変化します。

しました。

\*弊社既定の条件で測定



# チャンネルサーチ

任意の時間、全チャンネルを自動サ ーチ、通話があった回数をチャンネル ごとにカウントして表示します。従来の 「今、空いているチャンネル」を探すの ではなく、長期的に使うのにどのチ ャンネルが最適かを判断するた めに役立つツールです。

### サブPTTキーと デュアルオペレーション

アルインコが業界に先駆けて採用し た2チャンネル通話のデュアルオペレ ーション。メインとサブ、2つの送信ボ タンを実装して通話切り替えがスム ーズです。サブPTTキーは他の 機能に割り当てることもでき

ベルトクリップは 出荷時取り付け済みです。

### 【共通の仕様】

- ●距離が倍、面で4倍にも広がる通話エリア
- ●交互通話中継全27chに対応
- DJ-P321で離れた場所からリモコン設定
- ●配線は簡単、ACアダプターをコンセントにつなぐだけ

### (DJ-P114R)

- ●交互、交互中継通話トランシーバーや大音量モニターとして 使用可能、基地局にも最適
- ●PTTを搭載、中継モードでも通話や「割り込み送信」に対応
- ●別売バッテリーを内蔵すれば停電時に自動切換えで約10時間 のバックアップ運用

### [DJ-P101R]

- ●屋外に常設できるヘビーデューティ仕様
- ●マスト取付は60mmøまで、それ以上のものには市販の バインド材も使える取り付け金具が付属



